Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:07

Link do produktu: https://sklep.telecomworld.pl/47u-szafa-kronx-o-szer-800-mm-47u-800x800-wys-z-cokolem-2279-mm-kolor-szary-ral7035-p-1490.html



47U SZAFA KRONX o szer. 800 mm - 47U 800x800 (wys. z cokołem 2279 mm) - kolor szary RAL7035

Cena brutto	**2 985,66 zł**
Cena netto	**2 427,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KR-P4788**
Producent	**Tecnosteel**

Opis produktu

SZAFA 47U o szer. 800 mm - 47U 800x800 (wys. z cokołem 1079 mm) - kolor szary RAL7035



Charakterystyka produktu
Szafy stojące Progress charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągle unowocześniana i dostosowywana dla potrzeb najnowszych technologii jest doskonale zoptymalizowana pod potrzeby użytkownika.



Podstawowe cechy produktu
• szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
• oferowane w 25 standardowych wykonaniach
• rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, osłony blaszane lub perforowane, możliwość zabudowy szeregowej.
• szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające, organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w specjalnych konfiguracjach według potrzeby klienta.

Zastosowanie:
• najczęściej używane do instalacji okablowania strukturalnego
• stworzone na bazie innowacyjnego projektu, konsekwentnie modyfikowane, aby w pełni sprostać najnowszym rozwiązaniom okablowania Specyfikacja techniczna produktu
• 4 belki montażowe 19” z numeracją wysokości użytkowej i precyzyjną regulacją głębokości
• przepusty kablowe w dachu i podłodze, możliwość zastosowania szczotek i filtrów przeciwpyłowych
• standardowo dostarczana z cokołem 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzania kabli w tylnej ściance cokołu
• drzwi przednie z szybką ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1
• kąt otwarcia drzwi 180 stopni • metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania
• osłony boczne i tylna zdejmowane za pomocą zamków z kluczem, otwory perforacji w górnej części osłon • nośność 700 kg
• aluminiowe trójniki łączące szkielet szafy co pozwala zwiększyć sztywność konstrukcji
• szafa przystosowana do montażu uchwytów transportowych do ponoszenia
• podłoga przystosowana do montażu stopek poziomujących lub zestawu kół transportowych • malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005
• standardowo szafa zmontowana, spakowana na palecie transportowej
• możliwość dostarczenia szafy rozkręconej do samodzielnego montażu
• opcjonalnie zestaw pionowych, zamykanych prowadnic kablowych w szafach o szerokości 800 mm • możliwość doposażenia w akcesoria: panele wentylacyjne, półki itp