Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:59

Link do produktu: https://sklep.telecomworld.pl/kabel-kronx-uutp-pvc-kat5e-200mhz-p-1194.html

Kabel KRONX U/UTP PVC kat.5e 200MHz



Cena brutto	**1,52 zł**
Cena netto	**1,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KR-6000 0200**
Producent	**KRONX**

Opis produktu

Kabel KRONX U/UTP PVC kat.5e 200MHz

Zastosowanie:

KRONX U/UTP cat. 5e przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Stosuje się je
do układania na stałe w tzw. okablowanie strukturalne wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 2nd ed., ANSI/TIA 568-C.2, jak również do
zastosowania w sieciach przemysłowych nienarażonych na wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych.

Dane techniczne:

Podstawowe:

- **Rodzaj kabla:** Kabel teleinformatyczny
- **Napięcie pracy:** Nie określone
- **Próba napięciowa:** napięcie zmienne 50 Hz: 700 V AC
  napięcie stałe: 1000 V DC
- **Rezystancja izolacji:** 5 GΩxkm
- **Pojemność:** 50 ± 5 nF/km
- **Min. promień gięcia połączenia na stałe:** 4 x Ø

Temperatura pracy:

- **Instalacja na stałe:** -30°C do 70°C

Rezystancja pętli żył w torze (max): 192 Ω/km
Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: 2 %
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz:
max 1600 pF/km

Warunki układania:

- Kabel wnętrzowy
- **Min. temperatura układania:** -10°C

Odporność środowiskowa:

- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

- CPR - Certyfikaty/DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

- **Materiał żyły:** żyły miedziane
- **Budowa żył roboczych:** Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- **Konstrukcja ośrodka:** kabel parowany / trójki / czwórki