Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:06

Link do produktu: https://sklep.telecomworld.pl/panel-stp-cat6-24xrj45-191u-kronx-excellent-p-1413.html



Panel STP cat.6 24xRJ45 19''/1U KRONX Excellent

Cena brutto	**201,72 zł**
Cena netto	**164,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KR-3217 SK24C6**
Producent	**KRONX**

Opis produktu

KRONX

NETWORK SOLUTIONS

nr kat. KR-3217 SK24C6

Panel STP cat.6 24xRJ45 19''/1U KRONXNET Excellent



Charakterystyka

Patchpanel 24xRJ45 kat.6 STP służy do rozszycia kabli w szafach rack w instalacjach okablowania strukturalnego.
. Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA – umożliwia rozszycie kabla za pomocą przyrządu LSA
. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
. Złącza na płytkach drukowanych PCB
. Półka do łatwego montażu kabla

Podstawowe parametry
. wytrzymałość napięciowa:
. kontakt/kontakt: 1000 VDC
. kontakt/masa: 1500 VDC
. rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
. rezystancja kontaktu: <20 MiliOhmReturn loss : 100MHz >8dB
Insertion loss : 100MHz >49.8dB
Next loss : 100MHz > 36.7dB
Tłumienność: 100MHz < 555ns
Materiał: brąz fosforowy
Pin: 30-50”U”nickel, złocone końcówki
temperatura pracy: -10 -60
temperatura przechowywania: -40 -70
Przyłącze żył kabla:
. złącze szczelinowe IDC LSA
. średnica żyły: 0,6-0,65 mm (AWG 22)
. średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm
Parametry mechaniczne:
żywotność: ponad 750 cykli

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:
. PN-EN 50173-1:2013
. EN 50173-1:2011
. ISO/IEC 11801 Edition 2.2
. ANSI/TIA-568-C.0
. ANSI/TIA-568-C.1
. ANSI/TIA-568-C.2

CE FC RoHS compliant

kronx.pl

KRONXNET Okablowanie miedziane

KRONXNET Okablowanie miedziane