

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/33u-szafa-kronx-o-szer-600-mm-33u-600x600-wys-z-cokolem-1656-mm-kolor-szary-ral7035-p-1476.html>



33U SZAFA KRONX o szer. 600 mm - 33U 600x600 (wys. z cokołem 1656 mm) - kolor szary RAL7035

Cena brutto	2 329,87 zł
Cena netto	1 894,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-P3366
Producent	Tecnosteel

Opis produktu

SZAFA 33U o szer. 600 mm - 33U 600x600 (wys. z cokołem 1079 mm) - kolor szary RAL7035



Charakterystyka produktu

Szafy stojące Progress charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągłe unowocześnianie i dostosowywanie dla potrzeb najnowszych technologii jest doskonale zoptymalizowane pod potrzeby użytkownika.



Podstawowe cechy produktu

- szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- oferowane w 25 standardowych wykonaniach
- rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, osłony blaszane lub perforowane, możliwość zabudowy szeregowej.
- szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające, organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w specjalnych konfiguracjach według potrzeby klienta.

Zastosowanie:

- najczęściej używane do instalacji okablowania strukturalnego
- stworzone na bazie innowacyjnego projektu, konsekwentnie modyfikowane, aby w pełni sprostać najnowszym rozwiązaniom okablowania Specyfikacja techniczna produktu
- 4 belki montażowe 19" z numeracją wysokości użytkowej i precyzyjną regulacją głębokości
- przepusty kablowe w dachu i podłodze, możliwość zastosowania szczotek i filtrów przeciwpyłowych
- standardowo dostarczana z cokołem 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzania kabli w tylnej ścianie cokołu
- drzwi przednie z szybą ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1
- kąt otwarcia drzwi 180 stopni • metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania
- osłony boczne i tylna zdejmowane za pomocą zamków z kluczem, otwory perforacji w górnej części osłon • nośność 700 kg
- aluminiowe trójniki łączące szkielet szafy co pozwala zwiększyć sztywność konstrukcji
- szafa przystosowana do montażu uchwytów transportowych do ponoszenia
- podłoga przystosowana do montażu stopek poziomujących lub zestawu kół transportowych • malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005
- standardowo szafa zmontowana, spakowana na palecie transportowej
- możliwość dostarczenia szafy rozkręconej do samodzielnego montażu
- opcjonalnie zestaw pionowych, zamykanych przewodnic kablowych w szafach o szerokości 800 mm • możliwość doposażenia w akcesoria: panele wentylacyjne, półki itp