

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/call-manager-1u5-ncp-cm400p1bc-centrala-o-wydajnosci-do-100-polaczen-z-modulem-zasilania-awaryjnego-p-1205.html>



Call Manager 1U5 NCP-CM400P.1BC Centrala o wydajności do 100 połączeń z modulem zasilania awaryjnego

Cena brutto	5 013,55 zł
Cena netto	4 076,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1151-139-140
Kod producenta	1151-139-140
Producent	Slican

Opis produktu

Slican NCP - CM400P.1BC:

- 100xCalls w tym 20xVideoCalls
- 1000xUsers w tym: max. 1000-SIPuser i max. 400xCTS
- 400xWebCTI/MessengerCTI
- 100xRecording Channels
- 120xTrunk GSM
- 6xTrunk ISDN-E1
- 2xgniazdo GbE-INT
- zasilanie awaryjne

Slican NCP - system zunifikowanej komunikacji.

Centrala telefoniczna Slican NCP to platforma telekomunikacyjna IP o wydajności do 300 jednoczesnych rozmów i 40 połączeń video nawet dla 10.000 użytkowników. Doskonała jakość komunikacji i elastyczność systemu stanowią podstawy do projektowania bezpiecznych rozwiązań VoIP.

Wymaga konfiguracji i montażu przez [Autoryzowanego Partnera Slican](#).

NAJWAŻNIEJSZE SĄ TWOJE POTRZEBY

Slican NCP jest systemem zunifikowanej komunikacji z szerokim zakresem usług: contact center i call center, komunikator, czat, wysyłanie sms-ów, nagrywanie rozmów, fax2mail, voice2mail, konferencje i video konferencje, zarządzalne kolejkowanie połączeń i inne. Serwery NCP mogą obsługiwać firmy i instytucje, których oddziały, są zlokalizowane w dowolnym miejscu. Efektywne zarządzanie elementami systemu i usługami w firmie wielooddziałowej zapewnia elastyczne oprogramowanie z dostępem do sieci LAN i WAN. Czytelny interfejs Slican ConfigWEB jest sprawnym narzędziem do zbudowania indywidualnego systemu i jego konfiguracji przez przeglądarkę internetową.

Call Manger - serce systemu

Sprawne i wydajne działanie całego systemu Slican NCP zapewnia jednostka centralna - "Call Manager", która oferuje zunifikowaną komunikację niezależną od rodzaju wykorzystanego łącza. Interfejsy do łączności tradycyjnej (TDM) tzw. gateway'e (bramy) pozwalają korzystać nie tylko z szerokorozumianej łączności IP ale również ISDN, GSM i analogowej (FXO). Dopasowując wg potrzeb gateway możemy do systemu podłączyć cyfrowe terminale systemowe (CTS) lub analogowe (FXS), a połączenie z siecią LAN pozwala zastosować wielofunkcyjną aplikację Slican PhoneCTI lub inne rozwiązania typu softphone. Rozmowy, konferencje czy połączenia video mogą być nagrywane dzięki wewnętrznemu, zintegrowanemu systemowi nagrywania rozmów.