

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/centrala-ipm-032l8x42u1-centrala-lowcost-do-32-portow-4xchvoip-4xrec-obudowa-obudowa-rack-19-2u-p-1249.html>



Centrala IPM-032.L8x4.2U(1) Centrala "LowCost" do 32 portów, 4xChVoIP, 4xREC, obudowa obudowa RACK 19" 2U

Cena brutto	2 074,58 zł
Cena netto	1 686,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1151-128-025
Producent	Slican

Opis produktu

Slican IPM-032

Hybrydowa centrala telefoniczna IPM-032 dzięki jednolitej zaawansowanej platformie IT, zapewnia tanią komunikację VoIP już od podstawowej wersji produktu. Centrala charakteryzuje się elastycznością i modułowością. Do dyspozycji jest 6 lub 8 wolnych slotów, w których można zainstalować potrzebne klientowi interfejsy: porty analogowe AB, linie miejskie POTS, ISDN BRA / E1, linie miejskie VoIP, GSM, Up0 / IP / SIP. Całość uzupełniają aplikacje własne i zewnętrzne, tworząc system taniej i bezpiecznej telekomunikacji dla firm nastawionych na sukces. Wymaga montażu i konfiguracji przez [Autoryzowanego Partnera Slican](#).

- [Cechy i zalety](#)
- [Integracja](#)
- [Sieciowanie](#)
- [Kontrola kosztów](#)
- [Organizacja pracy](#)
- [Powiązane](#)

Cechy i zalety

- współpraca z telefonami systemowymi Slican Upo, IP i SIP
- współpraca z pakietem modułów CTI: PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI - aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej
- otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
- telefonia internetowa VoIP
- zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów
- zintegrowany GSM
- sieciowanie po LAN / WAN
- zintegrowane nagrywanie rozmów
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
- zasilanie rezerwowe (opcja)
- obudowa naścienna i RACK

Dane sprzętowe

Centrala telefoniczna IPM-032.2U

(wersja do montażu RACK)

- do 16 analogowych linii miejskich
- do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie
- do 2 łączy ISDN PRA (30B+D)
- do 32 analogowych portów wewnętrznych
- do 124 cyfrowych portów systemowych
- do 100 abonentów SIP (VoIP)
- do 100 translacji SIP (VoIP)
- do 16 portów GSM (3G/2G)

Wymiary centrali IPM-032:

w obudowie RACK			
wysokość	szerokość	głębokość	waga
91 mm (2U)	483 mm 19"	310 mm	6 kg

ulotka
produktu

folder
Lepsza
Komunikacja

instrukcja
obsługi
wiki