

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/centrala-its-0206-6fxs-2fxo-2ipo-1ips-p-1241.html>

Centrala ITS-0206 6FXS, 2FXO, 2IPO, 1IPS

Cena brutto	1 312,17 zł
Cena netto	1 066,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1151-124-000
Producent	Slican

Opis produktu

Slican ITS-0206

Każdy potrzebuje tanich i dobrych połączeń telefonicznych - nieważne czy do gabinetu, kancelarii czy do domu. Mamy rozwiązanie dla Ciebie. Mała centralka telefoniczna IP. Wystarczy, że masz Internet. Przeznaczona do samodzielnego montażu i konfiguracji.

Zwykłe linie miejskie i linie miejskie VoIP, abonenci analogowi i abonenci VoIP to standardowe wyposażenie centralki ITS. Do centralki można zalogować telefony VoIP (SIP) oraz podłączyć zwykłe telefony i faxy, bramofony oraz programy typu softphone. Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa, dostęp on-line do panelu programowania i zarządzania oraz niewielkie rozmiary i minimalny pobór mocy to atuty, których nie znajdziesz u innych.

wartości maksymalne		ITS-0206	
ilość jednocześnie prowadzonych rozmów		4	
porty FXO (analogowa linia miejska)		2	
porty FXS (analogowy abonent)		6	
porty IPO (linia miejska VoIP)		2	
porty IPX (abonent VoIP)		1	
port Ethernet 10/100		1	

Funkcje i usługi centralki ITS:

- łatwa instalacja (Plug&Play)
- zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej
- obsługa połączeń VoIP-SIP (telefony VoIP i aplikacje softphone zgodne z protokołem SIP)
- współpraca z telefonami (m. in. [XL-2023ID](#)) i faxami analogowymi

-
- obsługa [bramofonów Slican](#)
 - możliwość wyboru operatorów VoIP (do 2 jednocześnie)
 - 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne
 - prezentacja numeru - CLIP
 - zawieszenie połączeń - HOLD
 - melodia dla połączeń oczekujących - MoH
 - wybór najtańszej drogi połączenia - LCR
 - możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących (kontrola kosztów)
 - przekazywanie rozmów
 - dzwonienie grupy abonentów
 - połączenia trójstronne - 3PTY
 - różne rodzaje dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich
 - tryby pracy - dzień/noc
 - mała i estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie (191x111x36 mm)
 - pobór mocy od 3W (w trybie czuwania) do 11W (wszystkie telefony dzwonią jednocześnie)