

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/kabel-bitlan-cat5e-uutp-outdoor-200mhz-odporny-na-uv-p-1464.html>



Kabel BiTLAN cat.5e U/UTP Outdoor 200MHz odporny na UV

Cena brutto	2,40 zł
Cena netto	1,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-TI0060
Producent	BITNER

Opis produktu

Kabel BITLAN cat.5e U/UTP Outdoor odporny na UV

200 MHz Kabel do sieci teleinformatycznych zewnętrzny

zastosowanie wewnętrzne



zastosowanie zewnętrzne



transmisja danych



odporność UV



olejoodporny EN 60811-404

Dane techniczne:

Zakres temperatury:

podczas pracy: -30°C do +80°C
podczas układania: -10°C do +50°C

Minimalny promień gięcia:

podczas pracy: 6xØ
podczas układania: 8xØ

Średnica przewodu Cu: 0,5±0,015mm

Średnica izolowanej żyły: 0,86±0,05mm

Rezystancja pętli żył/pary w temp. 20°C (max): 190Ω/km

Rezystancja izolacji (min): 5GΩxkm

Asymetria rezystancji żył w parze: ≤2%

Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1kHz: 50±5nF/km

Asymetria pojemności torów

transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz (max): 1600pF/km

Napięcie pracy: 150V

Próba napięciowa - 1min:

napięcie zmienne 50Hz: 700V AC

napięcie stałe: 1000V DC

Impedancja falowa przy częstotliwości

100MHz: 100±5Ω

Prędkość propagacji NVP: 69%

Tłumienność odbiciwa par w zakresie

częstotliwości dB (min):

f = 4÷10MHz: 20+5lg(f)

f = 10÷20MHz: 25

f = 20÷200MHz: 25-7lg(f/20)

Budowa:

Żyły: jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym

Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek

Powłoka zewnętrzna: polietylen powłokowy PE

Kolor powłoki: czarny

Nadruk: BITNER BITLAN U/UTP 4x2x24AWG(0,5) cat.5e outdoor 200MHz PN-EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2 nr identyfikacyjny CE RoHS
www.bitner.com.pl metry

Zastosowanie:

BITLAN U/UTP cat. 5e outdoor przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1Gb/s. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadają się do układania na zewnątrz budynków.

Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:



Karton (305m)




Paleta 9150m (30x305m)



Szpula/Krażek 500m



Szpula/Bęben 1000m



Żyła robocza Cu

Izolacja PE

Powłoka zewnętrzna PE

Średnica żyły Cu [mm]	Średnica zewnętrzna kabla [mm]	Klasyfikacja ogniowa PN-EN 50575	Waga miedzi Cu [kg]	Waga kabla [kg]	Pasmo częstotliwości [MHz]
24AWG(0,5)	5,7	Fca	16	32	200

nr. katalogowy

Nazwa

KR-TI0060

Kabel BITLAN cat.5e U/UTP Outdoor 200MHz odporny na UV



INFOLINIA 814 45 8000



info@kronx.pl

kronx.pl

