

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/kabel-multibit-2xcat5e-uutp-2xcoax-75-1xftth-2j-p-1414.html>



Kabel MultiBiT 2xcat.5e U/UTP, 2xCOAX-75, 1xFTTH-2J

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-TI0114
Producent	BITNER

Opis produktu

KRONX | **BITNER**

MultiBiT

Kabel MultiBiT
5w1

NEW

2 x cat.5e/UTP

2 x COAX-75

1 x FTTH2J



BITNER®

MULTIBiT®
kabel na **5**

Kompleksowa infrastruktura telekomunikacyjna
na miarę nowoczesnego budownictwa ogólnego

[Sprawdź](#)

Kabel MultiBiT 2xcat.5e U/UTP, 2xCOAX-75, 1xFTTH-2J

5 w 1

Kabel MultiBiT
• 2xcat.5e U/UTP
• 2xCOAX-75
• 1xFTTH-2J

Dzięki połączeniu pięciu kabli w jedną skrętkę we wspólnej osłonie PVC uzyskaliśmy kabel do zastosowań w nowoczesnych instalacjach telekomunikacyjnych. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możemy wyeliminować konieczność układania pięciu kabli oddzielnie, oznacza to skrócenie czasu i pracy potrzebnej na wykonanie instalacji. Kabel MultiBiT umożliwia stworzenie łącza światłowodowego, instalacji telewizji naziemnej DVB-T, telewizji kablowej, sieci strukturalnej oraz instalacji domofonowych.

Idealne rozwiązanie dla firm instalatorskich montujących okablowanie w budynkach mieszkalnych.

Kabel MultiBiT cat.5e U/UTP, 2xCOAX-75, 1xFTTH-2J

zastosowanie
wnętrzowe

EN 60332-1



transmisja danych

Dane techniczne oraz budowa kabla:

BiTLAN U/UTP cat.5E

Żyły: jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej 24AWG (0,5)

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym

Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek

Powłoka zewnętrzna: poliwinit PCV oponowy

Kolor powłoki: biały RAL 9010 i zielony RAL 6018

Średnica zewnętrzna kabla: 4,8mm

Rezystancja pętli żył/pary w temp. 20°C (max): 196Ω/km

Rezystancja izolacji (min): 5GΩxkm

Asymetria rezystancji żył w parze: ≤2%

Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1kHz: 50±5nF/km

Asymetria pojemności w torze transmisyjnym względem ziemi przy 1kHz (max): 1600pF/km

Napięcie pracy: 150V

Próba napięciowa - 1min:

napięcie zmienne 50Hz: 700V AC

napięcie stałe: 1000V DC

Impedancja falowa przy częstotliwości 100MHz: 100±5Ω

Prędkość propagacji NVP: 69%

Tłumienność odbiciowa par w zakresie częstotliwości dB (min):

f = 4÷10MHz: 20+5xlog₁₀(f)

f = 10÷20MHz: 25

f = 20÷200MHz: 25-7xlog₁₀(f/20)

BITSAT[®]757

Żyła wewnętrzna: miedziana jednodrutowa, Ø_{nom}=1,05mm

Izolacja: spieniony PE, Ø_{nom}=5,0mm

Żyła zewnętrzna: folia aluminiowa Al/Pet/Al. oraz opłot z drutów aluminiowych o współczynniku krycia min. 77%

Powłoka: specjalny PVC samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1, IEC 60332-1)

Kolor powłoki: biały RAL 9010 i zielony RAL 6018

Średnica zewnętrzna kabla: 6,9mm

Rezystancja żyły wewnętrznej: 21Ω/km

Rezystancja żyły zewnętrznej: 25,8Ω/km

Rezystancja izolacji (min.): 5GΩxkm

Pojemność skuteczna: 57nF/km

Impedancja falowa: 75±3Ω

Prędkość propagacji NVP: 80%

Tłumienność ekranowania dla częstotliwości (min.) - klasa A:

30 ÷ 1000 MHz: 85dB

1GHz ÷ 2,2GHz: 75dB

Tłumienność odbiciowa dla częstotliwości dB (min):

5÷1000MHz: 23

1÷2,2GHz: 21

BiTFiber FTTH 2J

Włókno światłowodowe: włókno optotelekomunikacyjne w standardzie zgodnie z ITU-T-G657A2- 2 szt.

Wzmocnienie dielektryczne: pręty FRP- 2 szt.

Powłoka zewnętrzna: tworzywo bezhalogenowe

Kolory włókna i pokrycia wtórnego według PN-IEC 60304: czerwony, zielony

Kolor powłoki zewnętrznej: biały RAL 9010

Wymiar zewnętrzny kabla: 2,0x3,0mm

Tłumienność dla fali 1310nm (włókno jednomodowe): ≤0,5dB/km

Tłumienność dla fali 1550nm (włókno jednomodowe): ≤0,35dB/km



INFOLINIA 814 45 8000



info@kronx.pl

kronx.pl

Kabel MultiBiT cat.5e U/UTP, 2xCOAX-75, 1xFTTH-2J

Dane techniczne oraz budowa kabla:

Ośrodek kabla:

2 x kabel teleinformatyczny BiTLAN U/UTP cat. 5e oraz 2 x kabel koncentryczny BITSAT 757[®], rozróżnione w postaci kolorowych powłok skręcone na centralnie ułożonym kablu optotelekomunikacyjnym BiTFiber FTTH 2J

Powłoka zewnętrzna: polwinit PCV oponowy, kolor biały RAL9010

Zastosowanie:

Unikalna konstrukcja hybrydowego kabla MULTIBIT składająca się z pięciu oddzielnych kabli 2 x BiTLAN U/UTP cat.5e, 2 x BITSAT 757 i 1 x BiTFiber FTTH 2J przeznaczona jest do pracy w nowoczesnych instalacjach telekomunikacyjnych. Jeden kabel umożliwia stworzenie pięciu różnych instalacji: okablowania strukturalnego sieci LAN, cyfrowej telewizji naziemnej lub satelitarnej DVB-T(S), telewizji kablowej DVB-C, sieci videodofonowej oraz łącza światłowodowego.

Dzięki hybrydowej konstrukcji czas i praca jakie należy poświęcić na wykonanie multi instalacji zmniejsza się do minimum.

Kable sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**

Wymiar zewnętrzny kabla	Waga miedzi [Cu]	Waga kabla
19x15,6	44	294

nr. katalogowy	Nazwa
KR-Ti0114	Kabel MultiBiT cat.5e U/UTP, 2xCOAX-75, 1xFTTH-2J



INFOLINIA 814 45 8000



info@kronx.pl

kronx.pl

