

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/panel-stp-cat6-24xrj45-191u-kronx-excellent-p-1413.html>



Panel STP cat.6 24xRJ45 19''/1U KRONX Excellent

Cena brutto	201,72 zł
Cena netto	164,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-3217 SK24C6
Producent	KRONX

Opis produktu

nr kat. KR-3217 SK24C6

Panel STP cat.6 24xRJ45 19"/1U KRONXNET Excellent



Charakterystyka

Patchpanel 24xRJ45 kat.6 STP służy do rozszycia kabli w szafach rack w instalacjach okablowania strukturalnego.

- . Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA – umożliwia rozszycie kabla za pomocą przyrządu LSA
- . Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
- . Złącza na płytkach drukowanych PCB
- . Półka do łatwego montażu kabla

Podstawowe parametry

- . wytrzymałość napięciowa:
- . kontakt/kontakt: 1000 VDC
- . kontakt/masa: 1500 VDC
- . rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
- . rezystancja kontaktu: <20 MiliOhm
- . Return loss : 100MHz >8dB
- . Insertion loss : 100MHz >49.8dB
- . Next loss : 100MHz > 36.7dB
- . Tłumienność: 100MHz < 55ns
- . Materiał: brąz fosforowy
- . Pin: 30-50"U"nickel, złożone końcówki
- . temperatura pracy: -10 -60
- . temperatura przechowywania: -40 -70
- . Przyłącze żył kabla:
- . złącze szczelinowe IDC LSA
- . średnica żyły: 0,6-0,65 mm (AWG 22)
- . średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm
- . Parametry mechaniczne:
- . żywotność: ponad 750 cykli

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- . PN-EN 50173-1:2013
- . EN 50173-1:2011
- . ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- . ANSI/TIA-568-C.0
- . ANSI/TIA-568-C.1
- . ANSI/TIA-568-C.2



