

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/patchcord-swiatlowodowy-jednomodowy-lcipc-lcipc-sm-9125-ls0h-duplex-g657a1-2m-p-1681.html>



Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/APC-LC/APC, SM 9/125, LS0H, duplex, G.657A1, 2m

Cena brutto	12,67 zł
Cena netto	10,30 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-1200 8002

Opis produktu

Patchcord światłowodowy jednomodowy 9/125 duplex, obustronnie zakończony złączami **LC/APC**. Długość 1m. Włókno jest zoptymalizowane do transmisji o długości fali 1310nm. Polerowana ferrula typu APC (Ultra Physical Contact) gwarantuje tłumienność odbiciową (return loss) na poziomie RL > 50 dB.

Złącze LC jest złączem zatrzaskowym typu push-pull z ferrulą 1,25mm, będącym zminiaturyzowaną wersją złącza SC. W wersji duplex ma te same wymiary co pojedyncze złącze SC. W wersji APC czoło ferruli jest wypolerowane pod kątem 8 stopni.

Kabel światłowodowy w konstrukcji ściślej tuby jest wzmocniony włóknami aramidowymi (Kevlar). **Zewnętrzna powłoka LSOH** nie rozprzestrzenia płomienia (trudnopalna) i nie wydziela szkodliwych gazów. Zaletą patchcordu jest szeroki temperaturowy zakres pracy umożliwiający stosowanie w temperaturach od -40 do +75 °C.

Patchcordeny światłowodowe Base Link cechują się bardzo niskimi stratami wtrąceniowymi oraz odbiciowymi. Wykonanie w oparciu o włókno G.657.A1, pozwala uzyskać mniejsze promienie gięcia i zwiększa elastyczność bez zwiększania tłumienności. Jednocześnie włókno G.657.A1 umożliwia bezproblemową eksploatację podczas podłączenia do fragmentów sieci zbudowanych z włókien G.652. Restrykcyjna kontrola jakości w trakcie całego procesu produkcyjnego zapewnia powtarzalność parametrów i długą, niezawodną pracę.

Cechy produktu:

- niska tłumienność wtrąceniowa
- niskie straty odbiciowe
- stabilność parametrów mechanicznych
- wysoka jakość wykonania
- powłoka LSOH
- przystosowany do jednomodowej